

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/autoclave-12l-medical-sun-kl-b-stampante-p-115.html>



AUTOCLAW 12L Medical SUN KL. B + Stampante

Prezzo lordo	1 439.00 EUR
Prezzo netto	1 179.51 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10101
codice del produttore	AC-V-12B
Produttore	CNCTech

Descrizione del prodotto

Autoclave medica classe B 12L SUN + Stampante + Manuale IT



L'ultima versione dell'autoclave medica (certificazione CE) con una scelta di 6 programmi di styling (le versioni precedenti dell'autoclave

avevano solo 4 programmi)

Modello 2022 con display e stampante termica integrata che riassume il funzionamento del dispositivo.

La capacità del dispositivo è di 12 litri.

L'autoclave è appositamente progettata per l'uso nella sterilizzazione. È dotato di un microprocessore per un controllo intelligente e una semplice interfaccia per un comodo lavoro con il dispositivo.

L'autoclave medica di classe B SUN è uno degli sterilizzatori a pressione di vapore più avanzati.

Può sterilizzare praticamente qualsiasi tipo di materiale, ad es.

cateteri
ago
endoscopi
speculum
punte dentali
file
forbici ecc.

L'autoclave medica SUN è di classe B, ha una funzione molto importante non disponibile in altre classi S e N: rimozione completa dell'aria attraverso una sequenza di impulsi di vuoto e iniezioni di vapore. Finora, è la migliore delle tecniche esistenti che dà la possibilità di sterilizzare qualsiasi tipo di prodotto.

L'autoclave di classe B è utilizzata in:

saloni di bellezza
studi dentistici
studi di tatuaggi
studi medici
ospedali / cliniche ambulatoriali

6 programmi del dispositivo:

- 1. Programma di base**
- 2. Programma di sterilizzazione rapida**
- 3. Programma di sterilizzazione del set di strumenti**
- 4. Programma Fast PLUS**
- 5. Cotone**
- 6. Plastica, gomma**

Impostazioni delle modalità operative

Programma base: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 1 ciclo.
Programma di sterilizzazione rapida: 134 °C, tempo di sterilizzazione standard 4min. , assorbitore 1 ciclo.
Programma di sterilizzazione del set di utensili: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 3 cicli.
Programma Fast PLUS: 134 °C, tempo di sterilizzazione standard 4min. , assorbitore 3 cicli.
Lana: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 3 cicli.
Plastica: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 1 ciclo.

Il dispositivo può funzionare su 121 gradi o 134 gradi ad una pressione di esercizio di 1,1 bar o 2,1 bar

Il dispositivo soddisfa i requisiti di prestazione elevati della norma europea prEN 13060 classe B.

Ogni ciclo consuma al incirca 0.4 l

Il set comprende:

Dispositivo di classe B con una capacità di 12l
Due vassoi di metallo

Maniglia del vassoio
Contenitore dell'acqua
Tubo di scarico dell'acqua
Cavo di alimentazione
Sigillo di ricambio
Due micce di ricambio
Istruzioni in italiano

Dati tecnici:

Acciaio resistente agli acidi (cromo-nichel)
Serratura della porta
Stampante termica integrata
Orario di lavoro 0-45min a seconda delle impostazioni dell'utente
Dimensioni esterne: 50x44x40cm
Dimensioni della camera: profondità: 36 cm, diametro: 20 cm
Capacità: 12 litri
Pressione: 1.1
Potenza: 1800 W.
Peso: 41 kg
Alimentazione: 230 V.