Dati attuali al giorno: 22-11-2026 03:18

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/liquido-em-303-p-46.html



Liquido EM 303

Prezzo lordo	**53.00 EUR**
Prezzo netto	**43.44 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10063**
codice EAN	**5907052591492**

Descrizione del prodotto

EM-303 - preparato per la pulizia dei circuiti stampati 500 ml

Preparazione mirata per il servizio di elettronica. Confezione 500 ml.

500mlCircuiti stampatiElettronica60–70°C

Preparazione mirata per il servizio di elettronica

EM-303 è destinato alla pulizia di schede a circuiti stampati e componenti elettronici approvati per questo metodo.

Il preparato fornisce al centro assistenza un prodotto mirato ai circuiti stampati, invece dei prodotti chimici generici per le parti meccaniche. La temperatura di applicazione è 60–70°C.

L'offerta comprende 500 ml del preparato EM-303. Si tratta di prodotti chimici progettati per un compito di pulizia specifico: un pratico complemento all'attrezzatura della lavatrice e dell'officina.

Perché questa preparazione?

1

Formula per circuiti stampati

La formula è mirata allo sporco e ai materiali descritti in questa offerta.

2

Per bagno ad ultrasuoni

La preparazione funziona con la pulizia della soluzione e l'accesso di liquidi alla superficie.

3

Confezione comoda

500 ml di preparato da utilizzare in officina o studio.

La chimica adatta al compito

Formula per circuiti stampati

Progettato per circuiti stampati, è adatto per compiti di servizio in cui la vasca entra in contatto con le superfici e le cavità accessibili dell'elemento smontato.

Bagno ad ultrasuoni

La formula del preparato completa la pulizia delle superfici accessibili alla soluzione.

Attrezzatura da studio

La confezione da ml 500 contiene EM-303 - agente per la gamma di materiali e sporco menzionata.

Processo per circuiti stampati

Formula per circuiti stampati

Progettato per circuiti stampati, è adatto per compiti di servizio in cui la vasca entra in contatto con le superfici e le cavità accessibili dell'elemento smontato.

Indirizzare le sostanze chimiche al tipo di sporco integra le capacità di un pulitore a ultrasuoni. Questa preparazione è destinata alle applicazioni elencate in questa offerta.

Preparare un bagno

Preparato per l'uso indicato

Temperatura di applicazione: 60–70°C.

La confezione da 500 ml fornisce una quantità conveniente di agente per le attività in officina. La gamma di materiali e scopi distinguono questa sostanza chimica dai preparati per altri tipi di sporco.

Organizzazione del processo

Supporto per la pulizia delle depressioni

La soluzione potrebbe venire a contatto anche con fessure e recessi accessibili alla vasca. Il preparato completa il lavoro degli ultrasuoni nella pulizia di tali superfici.

Ciò è utile per oggetti con forme complesse e parti piccole. La selezione dei prodotti chimici adeguati al tipo di sedimento è un'estensione specifica delle capacità della stazione di pulizia.

Ambito di applicazione del preparato

Tipi di sporco

- Sporco sui circuiti stampati previsti
- Residui su componenti elettronici compatibili
- Contaminanti coperti dal processo di servizio

Usi previsti

- Circuiti stampati omologati per il bagno
- Componenti elettronici compatibili con la preparazione
- Componenti smontati pronti per la pulizia

Cosa guadagni scegliendo EM-303?

Il giusto tipo di preparazione amplia le possibilità di pulizia.

- **Formula mirata** — Formula per circuiti stampati.
- **Destinato alla balneazione** — Il preparato è destinato alla pulizia ad ultrasuoni.
- **Fare le valigie per il lavoro** — 500 ml di agente per la propria gamma di applicazioni.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Preparazione	EM-303
Capacità di imballaggio	500ml
Applicazione	Pulizia ad ultrasuoni
Destino	Circuiti stampati e componenti elettronici compatibili
Temperatura di applicazione	60–70°C

Contenuto della confezione

- EM-303 - 500 ml

Domande prima dell'acquisto

Cosa comprende l'offerta?

500 confezione ml di preparato EM-303.

A quale scopo è destinata la preparazione?

EM-303 è destinato alla pulizia di schede a circuiti stampati e componenti elettronici approvati per questo metodo.

Quali condizioni di balneazione sono specificate per la preparazione?

Temperatura di applicazione: 60–70°C.

Scegli i prodotti chimici adatti a ciò che desideri rimuovere

Scegli EM-303 se cerchi una preparazione per sporchi e materiali specifici. La confezione da ml 500 completerà la dotazione del tuo pulitore ad ultrasuoni.