Dati attuali al giorno: 18-11-2026 20:34

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pressa-a-trasferimento-termico-idraulico-automatico-50x40cm-p-121.html



Pressa a trasferimento termico idraulico automatico 50x40cm

Prezzo lordo	**899.00 EUR**
Prezzo netto	**736.89 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10089**
codice del produttore	**FM-STA3-4050**
codice EAN	**5907052591935**
Produttore	**MTechnic**

Descrizione del prodotto

Termopressa idraulica ST4050 - 400 × 500 mm

Stampe di grandi dimensioni con pressatura automatica. Impostazioni digitali e campo 400 × 500 mm.

400 × 500 mm1400 WImpostazioni 0–200°COra 0–999 sProgrammi 6Pressione idraulica

Stampe di grandi dimensioni con pressatura automatica

ST4050 combina la piastra 400 × 500 mm con pressione idraulica e apertura automatica. Questa è un'opzione per uno studio che desidera stampare comodamente su tessuti e oggetti piatti, utilizzando un meccanismo che esegue il ciclo dopo aver chiuso il coperchio.

È possibile regolare la temperatura nell'intervallo 0–200°C e l'ora nell'intervallo 0–999 s. La potenza del dispositivo è 1400 W. L'accesso alle impostazioni sul pannello consente di utilizzare i parametri appropriati per vari materiali di trasferimento.

La pressione per 1000 kg è impostata nella macchina e, al termine del conto alla rovescia, la termopressa si apre automaticamente. Sei programmi memorizzati e una piastra inferiore retrattile aggiungono comodità per gli ordini successivi e i cambi di materiale.

Trasferimento termico su tessuti

Funzionalità che ti aiutano a dare vita alle tue idee

1

Spazio alla tua grafica

La scheda principale di 400 × 500 mm è progettata per la stampa piatta.

2

Ora e temperatura digitali

Sul controller sono disponibili le gamme 0–200°C e 0–999 s.

3

Idraulica e apertura automatica

La pressione impostata funziona quando il coperchio è chiuso e la fine del ciclo ne innesca l'apertura.

4

Sublimazione e trasferimento termico

Un unico dispositivo per tessuti e superfici piane destinato alla tecnologia selezionata.

Riscaldamento e prodotti finiti

Apri il filmato.

Sistemazione della maglietta e stampa

Apri il filmato.

Chiusura della termopressa

Apri il filmato.

Apertura dopo il trasferimento

Idee che puoi trasformare in un prodotto

Abbigliamento con il proprio carattere

Iscrizioni, illustrazioni e loghi su tessuti destinati al trasferimento termico.

Gadget e regali personalizzati

I prodotti piatti con rivestimento a sublimazione possono ricevere la propria grafica.

Stampe per aziende ed eventi

Grafica e marcature su prodotti tessili e gadget piatti.

Piastra riscaldante

Scheda 400 × 500 mm per i tuoi progetti

La piastra riscaldante con dimensioni 400 × 500 mm offre spazio per il trasferimento in piano. È uno spazio per grafiche, scritte, loghi o motivi predisposti per essere applicati al prodotto.

Nello studio di personalizzazione, il campo riscaldante determina il formato dell'implementazione. Questo modello consente di realizzare le proprie stampe su tessuti e oggetti piatti destinati al trasferimento termico.

Controllore digitale

Sei programmi per compiti diversi

ST4050 consente di ricordare sei impostazioni per tempo, temperatura e pressione. L'intervallo di temperatura è 0–200°C e l'intervallo di tempo è 0–999 s.

I programmi già pronti facilitano il ritorno alle impostazioni utilizzate in studio. Il pannello combina la regolazione del riscaldamento con il controllo automatico della pressione, in modo da avere parametri importanti in un unico posto.

Pressione e manipolazione

Pressione idraulica e apertura automatica

Dopo aver chiuso il coperchio, il cilindro idraulico crea la pressione impostata su 1000 kg e il ciclo inizia. Allo scadere del tempo la termopressa segnala la fine e si apre.

Il meccanismo preme e si apre dopo il tempo impostato. Ciò è utile per le stampe successive, soprattutto quando lo studio utilizza le impostazioni salvate per esecuzioni regolari.

Piastra inferiore

Piastra inferiore estraibile per un accesso più semplice

Il piatto inferiore è estraibile, facilitando il posizionamento e la raccolta del prodotto. Un supporto rimovibile in silicone ad alta temperatura e una superficie in teflon completano la zona di lavoro.

È più conveniente posizionare la grafica su una piastra estesa oltre l'elemento riscaldante superiore. Questo è un dettaglio costruttivo che noterai durante la preparazione dei pezzi successivi.

Dai tessili ai gadget personalizzati

Trasferimento termico tessile

- Stampe FLEX e FLOCK
- Trasferimenti DTF già pronti su tessuti

Sublimazione

- Tessili per sublimazione
- Articoli piatti con rivestimento a sublimazione

Perché vale la pena scegliere questo modello?

Funzioni specifiche per la tua officina.

- **Format per i tuoi progetti** - La piastra 400 × 500 mm definisce lo spazio di stampa piatto.
- **Idraulica e apertura automatica** — La pressione impostata funziona quando il coperchio è chiuso e la fine del ciclo ne innesca l'apertura.
- **Impostazioni nel dispositivo** - Controllo digitale dell'ora e della temperatura disponibile sul pannello.

Apri il filmato.

Foto di carta

Ancora più possibilità

Apri il filmato.

Stampa pronta su una maglietta

Dati tecnici

Parametro	Valore
Campo di lavoro	400 × 500 mm
Energia	1400 W
Intervallo di impostazione della temperatura	0–200°C
Intervallo di tempo	0–999 s
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz
Tempo del conto alla rovescia	Automatico
Riscaldamento fino a 200°C	Informazioni su 5 min
Peso del dispositivo	31 kg
Pressione	Idraulico, automatico, per 1000 kg
Apertura	Automatico
Programmi	6
Piastra inferiore	Retrattile

Impostare l'attrezzatura

- pressa a trasferimento termico con piastra 400 × 500 mm
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni
- Primer siliconico

Domande prima dell'acquisto

Che campo offre la scheda madre?

400 × 500 mm.

Quali impostazioni sono disponibili?

Temperatura 0–200°C, ora 0–999 s.

Cosa automatizza ST4050?

Pinza idraulica per 1000 kg, conto alla rovescia e apertura dopo il ciclo. La termopressa ha sei programmi memorizzati.

La piastra inferiore è retrattile?

SÌ. Ciò facilita la disposizione e il ritiro del prodotto.

Trasforma i tuoi progetti in prodotti finiti

Scegli una termopressa con il campo 400 × 500 mm e le caratteristiche di cui la tua officina ha bisogno. La pressione impostata funziona quando il coperchio è chiuso e la fine del ciclo ne innesca l'apertura.