

Dati attuali al giorno: 19-04-2026 19:29

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/primer-per-metalli-dy-per-stampanti-uv-p-800.html>



Primer per metalli DY per stampanti UV

Prezzo lordo **129.00 EUR**

Prezzo netto **105.74 EUR**

Prezzo precedente **~~169.00 EUR~~**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **48 ore**

Numero dell'articolo **011INK**

codice del produttore **X1**

Produttore **CNCTech**

Descrizione del prodotto

Primer DY per metallo per stampanti UV



**UV Primer DY Pre-coating liquid
for Metal 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

Harmful for aquatic life. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.

Personal Protective Equipment (PPE):

- Wear eye protection (goggles or a face shield). Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
- Do not use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile). Use only a nitrile barrier.

Safety Handling:

- Avoid contact with skin and clothing.
- Do not touch the eye with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
- Avoid contact with fire and heat sources.

First Aid:

- Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
- Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
- Inhalation: Move to fresh air. Get medical attention.

Storage and Disposal:

- Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
- Dispose of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



Il primer per metallo (UV Primer) è un agente chimico specializzato che funge da **ponte adesivo** tra la superficie del materiale e l'inchiostro UV. È un elemento chiave nel processo di stampa UV su supporti difficili.

Garantisce la **massima adesione** dell'inchiostro UV ai metalli lisci e non porosi. Previene sfogliature, abrasioni e scheggiature della stampa.

Data di scadenza: almeno 6 mesi

Testine di stampa compatibili: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390