

Pulitore ad ultrasuoni 1104ST 540L



Prezzo lordo	7 799.00 EUR
Prezzo netto	6 392.62 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	30 giorni
Numero dell'articolo	10225
codice del produttore	UCJP-540-1104ST
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

Ultrasuoni Pulitore JP1108ST 540L



Il piattino è realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di **altissima qualità**, garantendo una pulizia estremamente efficiente, con un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale permette di adattare facilmente i parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti.



Il Pulitore ad Ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti

Ha una funzione di memorizzazione delle impostazioni, in modo da non dover rifare le regolazioni ogni volta.

La sua temperatura di esercizio può essere impostata tra 0 e 80 gradi Celsius, il riscaldatore da 18000 W

incorporato riscalda rapidamente il liquido, riducendo così i tempi di pulizia.

Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un uso comodo in tutte le condizioni per scopi industriali.



Parametri Tecnici:

- **Frequenza Ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: Acciaio inossidabile stampato SUS304**
- **Materiale del corpo: SUS304**

-
- **Capacità serbatoio: 540 L**
 - **Timer: 1~99 min regolabile**
 - **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**
 - **Alimentazione: AC380V, 3 fasi, 50 Hz**
 - **Potenza Ultrasuoni: 0~5400 W regolabile, 108 trasduttori**
 - **Potenza di riscaldamento: 18000 W**
 - **Dimensioni del serbatoio: 1000 x 900 x 600 mm (L x P x H)**
 - **Dimensioni esterne: 1300 x 1200 x 1050 mm (L x P x H)**
 - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

Il set include:

- Cestello in acciaio inox
- Coperchio
- Colica
- Manuale utente
- Cavo di alimentazione
- 2x Generatori ad ultrasuoni (230V)