

---

Dati attuali al giorno: 04-02-2026 06:51

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-1144g-960l-con-separatore-dolio-p-200.html>



## Pulitore ad ultrasuoni 1144G 960L con separatore d'olio

Prezzo lordo	<b>15 999.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>13 113.93 EUR</b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>30 giorni</b>
Numero dell articolo	<b>10224</b>
codice del produttore	<b>UCJP-960-1144G</b>
Produttore	<b>MTechnic</b>

### Descrizione del prodotto

#### **Pulitore ad ultrasuoni 1144G 960L con separatore d'olio**



**È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.**

**I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di altissima qualità, in modo che la pulizia di tutti gli oggetti sia molto efficiente, portando a un effetto di lavaggio soddisfacente.**

**Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.**

**Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente i parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle esigenze individuali.**

**Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una regolazione del tempo nell'intervallo da 1 a 99 minuti.**

**Ha una funzione di memorizzazione delle impostazioni, in modo da non dover perdere tempo a reimpostare ogni volta.**

**La sua temperatura di esercizio può essere impostata nell'intervallo da 0 a 80 gradi Celsius, con il riscaldatore da 27000 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo così i tempi di pulizia.**

---

**Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**





---

#### Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inossidabile stampato SUS304
- **Materiale della scocca:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 960 L
- **Timer:** 1~99 Min. regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** AC380V 3 Fasi, 50Hz
- **Potenza ultrasonica:** 0~7200 W regolabile, 144 teste ultrasoniche
- **Potenza di riscaldamento:** 27000 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 1200 x 1000 x 800 mm (L x P x H)
- **Dimensioni esterne:** 2000 x 1650 x 1360 mm (L x P x H)
- **Norme di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Il set include:**

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Ruote**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**

