

Dati attuali al giorno: 07-07-2026 23:46

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-300st-99l-p-744.html>



Pulitore ad ultrasuoni 300ST 99L

Prezzo lordo **3 189.00 EUR**

Prezzo netto **2 613.93 EUR**

Prezzo precedente **~~3 269.00 EUR~~**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **48 ore**

Numero dell'articolo **10434**

codice del produttore **UCJP-99-300ST**

Produttore **MTechnic**

Descrizione del prodotto

Ultrasuoni Pulitore JP300ST 99L



La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono della massima qualità, consentendo una pulizia molto efficiente degli oggetti, con un risultato di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, soddisfacendo le esigenze individuali.



Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti .

Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, così non dovrai perdere tempo a reimpostarle.

La sua temperatura di esercizio è regolabile da 0 a 80 gradi Celsius, il riscaldatore da 3000 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.

Rispettano gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.



Dati Tecnici:

- **Frequenza Ultrasuoni:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** acciaio inox pressato SUS304
- **Materiale della custodia:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 99 L
- **Timer:** regolabile da 1 a 99 Min
- **Temperatura:** regolabile da 0 ~80°C
- **Alimentazione:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potenza Ultrasuoni:** regolabile da 0~1500 W, 30 trasduttori
- **Potenza di Riscaldamento:** 3000 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 550 x 450 x 400 mm (L x P x A)

-
- **Dimensioni esterne:** 820 x 685 x 835 mm (L x P x A)

- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001

Il set include:

- **Cestello in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Colino**
- **Manuale dell'utente**
- **Cavo di alimentazione**