

Dati attuali al giorno: 04-02-2026 08:38

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-360g-135l-con-separatore-dolio-p-195.html>

Pulitore ad ultrasuoni 360G 135L con separatore d'olio



Prezzo lordo	5 249.00 EUR
Prezzo netto	4 302.46 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	30 giorni
Numero dell articolo	10219
codice del produttore	UCJP-135-360G
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni 360G 135L con separatore di olio



È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durabilità incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di altissima qualità, garantendo una pulizia molto efficiente degli oggetti, con un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale permette di regolare facilmente i parametri come la potenza ultrasonica, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, per soddisfare le esigenze individuali.

Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una funzione timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, evitando così di dover reinserire le impostazioni ogni volta.

La sua temperatura operativa può essere regolata tra 0 e 80 gradi Celsius, mentre il riscaldatore da 1500 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.

Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.





Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasonica:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox stampato SUS304
- **Materiale della struttura:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** AC380V 3 fasi 50 Hz
- **Potenza ultrasonica:** 0~1800 W regolabile, 36 testine
- **Potenza di riscaldamento:** 4500 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 600 x 500 x 450 mm (L x P x A)
- **Dimensioni esterne:** 860 x 760 x 800 mm (L x P x A)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



Il set include:

- **Cestello in acciaio inox**
- **Copertura**
- **Ruote**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**

