

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-600g-264l-con-separatore-dolio-p-193.html>



## Pulitore ad ultrasuoni 600G 264L con separatore d'olio

Prezzo lordo **7 229.00 EUR**

Prezzo netto **5 925.41 EUR**

Prezzo precedente **7 459.00 EUR**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **30 giorni**

Numero dell'articolo **10221**

codice del produttore **UCJP-264-600G**

Produttore **MTechnic**

Descrizione del prodotto

### **Pulitore ad Ultrasuoni 600G 264L con Separatore d'Olio**



**È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durabilità incredibile durante l'uso.**

**I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di altissima qualità, garantendo una pulizia estremamente efficiente per ottenere un effetto di lavaggio soddisfacente.**

**Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.**

**Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente i parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti.**

**Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una regolazione del tempo da 1 a 99 minuti.**

**Ha una funzione di memorizzazione delle impostazioni, così non dovrai perdere tempo a reimpostare i parametri.**

**La temperatura operativa può essere regolata tra 0 e 80 gradi Celsius, con una potenza di riscaldamento di 1500 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.**

---

**Soddisfa gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un uso confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**





---

#### Parametri Tecnici:

- **Frequenza Ultrasuoni:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox stampato SUS304
- **Materiale della scocca:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 264 L
- **Timer:** da 1 a 99 min regolabile
- **Temperatura:** da 0 a 80°C regolabile
- **Alimentazione:** AC380V 3 fasi, 50Hz
- **Potenza Ultrasuoni:** da 0 a 3000 W regolabile, 60 testine
- **Potenza Riscaldamento:** 6000 W
- **Dimensioni serbatoio:** 800 x 600 x 550 mm (L x P x A)
- **Dimensioni esterne:** 970 x 770 x 800 mm (L x P x A)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Il set include:**

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Ruote**
- **Manuale dell'utente**
- **Cavo di alimentazione**

