Dati attuali al giorno: 21-11-2026 02:59

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-600g-264l-con-separatore-dolio-p-193.html



Pulitore ad ultrasuoni 600G 264L con separatore d'olio

Prezzo lordo	**7 229.00 EUR**
Prezzo netto	**5 925.41 EUR**
Prezzo precedente	**~~7 459.00 EUR~~**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**30 giorni**
Numero dell articolo	**10221**
codice del produttore	**UCJP-264-600G**
codice EAN	**5907052592031**
Produttore	**MTechnic**

Descrizione del prodotto

Pulitrice ad ultrasuoni JP 600G - 264 L con separatore d'olio

Vasca 264 L, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

264 L40 kHzUltrasuoni 0–3000 WSeparatore d'olio

Pulizia di componenti industriali in un unico bagno

JP 600G utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 264 L.

La vasca da bagno 800 × 600 × 550 mm ti offre uno spazio specifico per le tue attività. Il sistema ad ultrasuoni è offerto da 0–3000 W. Frequenza: 40 kHz. Un sistema di riscaldamento separato 6000 W riscalda il bagno. Le impostazioni dell'ora sono disponibili sul pannello del dispositivo.

La filtrazione integrata e la separazione dell'olio contraddistinguono questo modello quando si lavora con parti industriali. L'impostazione della memoria semplifica il ritorno alle attività eseguite regolarmente. Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

I vantaggi più importanti di questo modello

1

Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 264 L e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: 1–99 minuti. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

4

Servizio bagno integrato

Filtrazione e separatore d'olio fanno parte della macchina.

Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

Lotti regolari di articoli

Il cestello consente di gestire più articoli insieme e di rimuovere l'intero lotto dopo un ciclo. Ciò rende pratici i compiti ripetitivi.

Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice concentra la pulizia in un unico posto.

Serbatoio e cestino

264 L spazio per i tuoi pezzi

La vasca ha una capacità nominale di 264 L. Dimensioni serbatoio: 800 × 600 × 550 mm. Materiale serbatoio: Acciaio inox SUS304. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

Caricare e ricevere le parti insieme è comodo per le attività regolari. Invece di ripescare singoli oggetti dal liquido, puoi rimuovere l'intero contenuto del cestello.

Ultrasuoni e regolazione

Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 0–3000 W. La frequenza operativa è 40 kHz. Numero di trasduttori: 60. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici. Regolazione della potenza: 0–3000 W. Ti consente di modificare l'intensità del lavoro in un unico dispositivo.

Riscaldatori

Riscaldamento del bagno nello stesso dispositivo

Il sistema di riscaldamento ha una potenza di 6000 W e riscalda la soluzione senza un dispositivo separato per il riscaldamento del bagno. Intervallo di controllo della temperatura: 0–80°C.

I riscaldatori e gli ultrasuoni svolgono due funzioni separate. La loro presenza comune offre maggiori opportunità di lavorare con preparati destinati a bagni riscaldati, senza aggiungere un secondo sistema di controllo.

Controllo digitale

Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: 1–99 minuti. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi. La memoria delle impostazioni limita la reimmissione dei parametri per le attività eseguite regolarmente.

Filtrazione e separatore dell'olio

Filtrazione e separazione dell'olio in un sistema integrato

Il sistema di filtraggio e separazione dell'olio fa parte della macchina. Supporta gli operatori del bagno nella pulizia delle parti da cui la contaminazione dell'olio viene trasferita nella soluzione.

Questo è un importante elemento di differenziazione nelle applicazioni industriali. La pulizia a ultrasuoni e la gestione delle soluzioni sporche sono concentrate in un unico pacchetto, senza la necessità di un'installazione separata fuori macchina.

Costruzione e posizione

Struttura in acciaio per attività industriali

Il serbatoio e l'alloggiamento sono realizzati in acciaio inossidabile SUS304. La copertura copre la vasca e le ruote sono incluse con il dispositivo.

Il design industriale combina una spaziosa vasca da bagno con riscaldamento e regolazione a ultrasuoni. Si tratta di un kit per la pulizia regolare delle parti in un'officina o in uno stabilimento in cui è importante la manutenzione dei lotti successivi.

Applicazioni in officina e studio

Parti industriali e di officina

- Elementi meccanici destinati ai bagni ad ultrasuoni
- Tante parti più piccole in un cestino
- Dettagli con asole e rientranze
- Preparazione delle parti per l'ispezione e l'ulteriore lavorazione

Perché scegliere JP 600G?

Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.
- **Sistema di filtraggio incluso** — Filtrazione e separatore d'olio completano la pulizia di un bagno industriale.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	JP 600G
Capacità del serbatoio	264 L
Frequenza	40 kHz
Regolazione della potenza ultrasonica	0–3000 W
Numero di trasduttori	60
Potenza del riscaldatore	6000 W
Regolazione dell'ora	1–99 minuti
Regolazione della temperatura	0–80°C
Dimensioni del serbatoio (L × P × A)	800 × 600 × 550 mm
Dimensioni esterne (L × P × A)	970 × 770 × 800 mm
Materiale del serbatoio	Acciaio inossidabile SUS304
Materiale dell'alloggiamento	SUS304
Alimentazione elettrica	AC 380 V 3-fase, 50/60 Hz
Memoria delle impostazioni	SÌ
Filtrazione e separazione dell'olio	Sistema integrato

Attrezzatura lavatrice

- Pulitore ad ultrasuoni JP 600G
- Cestino in acciaio inox
- Copertina
- Colica
- Manuale utente
- Cavo di alimentazione

Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 264 L. Dimensioni vasca: 800 × 600 × 550 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 0–3000 W. Frequenza: 40 kHz.

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 6000 W. Controllo della temperatura: 0–80°C. Il riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni JP 600G; Cestello in acciaio inox; Copertina; Colica; Manuale utente; Cavo di alimentazione.

Il sistema di filtraggio fa parte della macchina?

SÌ. Il modello ha un sistema integrato di filtrazione e separazione dell'olio.

Scegli JP 600G per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 264 L, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. La filtrazione integrata e la separazione dell'olio completano le capacità di questo modello industriale. La memoria di riscaldamento e di impostazione combina ulteriori funzioni in un unico dispositivo.