Dati attuali al giorno: 22-11-2026 03:34

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-emmi-280-hc-p-30.html



Pulitore ad ultrasuoni Emmi 280 HC

Prezzo lordo	**12 609.00 EUR**
Prezzo netto	**10 335.25 EUR**
Numero dell articolo	**10046**
codice EAN	**5907052591348**

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni Emmi 280 HC - 28 l

Vasca 28 l, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

28 lUltrasuoni 1000 W28 kHzPreriscaldamento

Ultrasuoni per parti i cui angoli e fessure sono difficili da pulire a mano

Emmi 280 HC utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 28 l.

La vasca da bagno 500 × 300 × 200 mm ti offre uno spazio specifico per le tue attività. Il sistema ad ultrasuoni è offerto da 1000 W. Frequenza: 28 kHz. Un sistema di riscaldamento separato 1000 W riscalda il bagno. Le impostazioni dell'ora sono disponibili sul pannello del dispositivo.

Lo scarico consente di sostituire comodamente la soluzione senza inclinare il dispositivo. Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

I vantaggi più importanti di questo modello

1

Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 28 l e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: 1–60 minuti o modalità di funzionamento continuo. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

4

Cambio del fluido più semplice

Lo scarico consente di svuotare la vasca senza sollevare l'intero dispositivo.

Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

Lotti regolari di articoli

Il cestello consente di gestire più articoli insieme e di rimuovere l'intero lotto dopo un ciclo. Ciò rende pratici i compiti ripetitivi.

Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice concentra la pulizia in un unico posto.

Vasca da bagno e cestino

28 l spazio per i tuoi pezzi

La vasca ha una capacità nominale di 28 l. Dimensioni serbatoio: 500 × 300 × 200 mm. Materiale serbatoio: Acciaio inox 1.4301. Il cestino incluso ha dimensioni 440 × 240 × 100 mm. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

Caricare e ricevere le parti insieme è comodo per le attività regolari. Invece di ripescare singoli oggetti dal liquido, puoi rimuovere l'intero contenuto del cestello.

Ultrasuoni

Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 1000 W. La frequenza operativa è 28 kHz. Numero di trasduttori: 10. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici. Regolazione della potenza: Tre stadi (50% / 75% / 100%). Ti consente di modificare l'intensità del lavoro in un unico dispositivo.

Preriscaldamento

Riscaldamento del bagno nello stesso dispositivo

Il sistema di riscaldamento ha una potenza di 1000 W e riscalda la soluzione senza un dispositivo separato per il riscaldamento del bagno. Intervallo di controllo della temperatura: 30–90 °C.

I riscaldatori e gli ultrasuoni svolgono due funzioni separate. La loro presenza comune offre maggiori opportunità di lavorare con preparati destinati a bagni riscaldati, senza aggiungere un secondo sistema di controllo.

Tempo e controllo

Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: 1–60 minuti o modalità di funzionamento continuo. Le manopole analogiche forniscono accesso diretto alle impostazioni. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi.

Deflusso

Comodo cambio dei liquidi senza inclinare la vasca

Lo scarico consente di scaricare la soluzione utilizzata senza sollevare o inclinare l'intero dispositivo. Quando si cambia regolarmente la vasca, ciò rende pratica la manutenzione. Scarico in questo modello: 3/8''.

Questa funzione è utile tra un lavoro e l'altro e quando si cambiano le preparazioni. Il cestello gestisce le parti e il grilletto gestisce la soluzione, entrambi facilitando l'uso regolare della lavatrice.

Attrezzatura

Accessori pratici con lavatrice

Il cestino incluso organizza il carico e la copertura copre il serbatoio. Sono accessori utilizzati per la manutenzione quotidiana del bagno. Il kit include anche il concentrato em-80.

Il cestino e il coperchio formano un set completo con il dispositivo. La raccolta congiunta di articoli e una copertura per vasca sono immediatamente disponibili come parte dell'attrezzatura offerta.

Applicazioni in officina e studio

Officina e servizio

- Piccole parti e strumenti destinati alla balneazione
- Elementi con scanalature e rientranze
- Tanti piccoli oggetti nel carrello

Laboratorio

- Gioielli destinati agli ultrasuoni
- Elementi ottici ed accessori idonei
- Articoli che richiedono pulizia prima dell'ispezione

Perché scegliere Emmi 280 HC?

Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.
- **Sostituzione senza ribaltamento** — Lo scarico facilita la rimozione del fluido usato.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	Emmi 280 HC
Capacità del serbatoio	28 l
Il potere degli ultrasuoni	1000 W
Frequenza	28 kHz
Numero di trasduttori	10
Regolazione della potenza	Tre stadi (50% / 75% / 100%)
Potenza del riscaldatore	1000 W
Regolazione della temperatura	30–90 °C
Orologio	1–60 minuti o modalità di funzionamento continuo
Dimensioni del serbatoio	500 × 300 × 200 mm
Dimensioni del cestino	440 × 240 × 100 mm
Dimensioni esterne	533 × 324 × 413 mm
Materiale del serbatoio	Acciaio inossidabile 1.4301
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile 1.4301
Materiale del cestino	Acciaio inossidabile 1.4301
Deflusso	3/8''
Alimentazione elettrica	220–240 V
Peso totale del dispositivo	13 kg
Controllare	Analogico
DEGASSARE	NO
SPAZZARE	NO

Attrezzatura inclusa

- Pulitore ad ultrasuoni Emmi 280 HC
- Cestino in acciaio
- Copertura in acciaio
- Concentrato EM-80

Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 28 l. Dimensioni vasca: 500 × 300 × 200 mm. Dimensioni cestello: 440 × 240 × 100 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 1000 W. Frequenza: 28 kHz. Regolazione della potenza: Tre stadi (50% / 75% / 100%).

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 1000 W. Controllo della temperatura: 30–90 °C. Il riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni Emmi 280 HC; Cestino in acciaio; Copertura in acciaio; Concentrato EM-80.

Scegli Emmi 280 HC per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 28 l, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. Il riscaldamento e la regolazione del tempo uniscono ulteriori funzioni in un unico apparecchio.