Dati attuali al giorno: 22-11-2026 03:18

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-emmi-d-60-p-16.html




# Pulitore ad ultrasuoni Emmi D 60

| | |
|---|---|
| Prezzo lordo | **1 058.00 EUR** |
| Prezzo netto | **867.21 EUR** |
| Numero dell articolo | **10024** |
| codice EAN | **5907052591218** |

## Descrizione del prodotto

## Pulitore ad ultrasuoni Emmi D 60 - 6,0 l

Vasca 6,0 l, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

6,0 lUltrasuoni 240 W40 kHzDEGASARE/SPAZZARE

### Ultrasuoni per parti i cui angoli e fessure sono difficili da pulire a mano

Emmi D 60 utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 6,0 l.

La vasca da bagno 302 × 152 × 150 mm ti offre uno spazio specifico per le tue attività. Il sistema ad ultrasuoni è offerto da 240 W. Frequenza: 40 kHz. Un sistema di riscaldamento separato 120 W riscalda il bagno. Le impostazioni dell'ora sono disponibili sul pannello del dispositivo.

DEGAS e la selezione delle modalità ampliano le possibilità operative del bagno. Lo scarico consente di sostituire comodamente la soluzione senza inclinare il dispositivo. Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

## I vantaggi più importanti di questo modello

1

### Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 6,0 l e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

### Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

### Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: regolazione del tempo e modalità di funzionamento continuo. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

4

### Degasaggio nella lavatrice stessa

DEGAS supporta la preparazione di una nuova soluzione detergente.

## Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

### Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

### Lotti regolari di articoli

Il cestello consente di gestire più articoli insieme e di rimuovere l'intero lotto dopo un ciclo. Ciò rende pratici i compiti ripetitivi.

### Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice concentra la pulizia in un unico posto.

## Vasca da bagno e cestino

### 6,0 l spazio per i tuoi pezzi

La vasca ha una capacità nominale di 6,0 l. Dimensioni serbatoio: 302 × 152 × 150 mm. Materiale serbatoio: Acciaio inox 1.4301. Il cestino incluso ha dimensioni 280 × 135 × 135 mm. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

Caricare e ricevere le parti insieme è comodo per le attività regolari. Invece di ripescare singoli oggetti dal liquido, puoi rimuovere l'intero contenuto del cestello.

## Ultrasuoni

### Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 240 W. La frequenza operativa è 40 kHz. Numero di trasduttori: 3. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici. Regolazione della potenza: Due stadi (50% / 100%). Ti consente di modificare l'intensità del lavoro in un unico dispositivo.

## Preriscaldamento

### Riscaldamento del bagno nello stesso dispositivo

Il sistema di riscaldamento ha una potenza di 120 W e riscalda la soluzione senza un dispositivo separato per il riscaldamento del bagno. Intervallo di controllo della temperatura: 20–80 °C.

I riscaldatori e gli ultrasuoni svolgono due funzioni separate. La loro presenza comune offre maggiori opportunità di lavorare con preparati destinati a bagni riscaldati, senza aggiungere un secondo sistema di controllo.

## Tempo e controllo

### Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: regolazione del tempo e modalità di funzionamento continuo. Le manopole analogiche forniscono accesso diretto alle impostazioni. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi.

## DEGAS e SPAZZA

### DEGAS e SWEEP: più controllo sul tuo bagno

DEGAS aiuta a rimuovere l'aria disciolta dai liquidi. SWEEP modifica la frequenza per supportare una distribuzione più uniforme dell'effetto degli ultrasuoni all'interno del serbatoio.

Due funzioni completano la pulizia di base: una per la soluzione fresca e l'altra per il funzionamento a ultrasuoni nel bagno. Sono disponibili in questo modello insieme ai controlli del tempo e della temperatura.

## Deflusso

### Comodo cambio dei liquidi senza inclinare la vasca

Lo scarico consente di scaricare la soluzione utilizzata senza sollevare o inclinare l'intero dispositivo. Quando si cambia regolarmente la vasca, ciò rende pratica la manutenzione. Scarico in questo modello: 3/8''.

Questa funzione è utile tra un lavoro e l'altro e quando si cambiano le preparazioni. Il cestello gestisce le parti e il grilletto gestisce la soluzione, entrambi facilitando l'uso regolare della lavatrice.

## Attrezzatura

### Accessori pratici con lavatrice

Il cestino incluso organizza il carico e la copertura copre il serbatoio. Sono accessori utilizzati per la manutenzione quotidiana del bagno. Il kit include anche il concentrato em-80.

Il cestino e il coperchio formano un set completo con il dispositivo. La raccolta congiunta di articoli e una copertura per vasca sono immediatamente disponibili come parte dell'attrezzatura offerta.

## Applicazioni in officina e studio

### Officina e servizio

- Piccole parti e strumenti destinati alla balneazione
- Elementi con scanalature e rientranze
- Tanti piccoli oggetti nel carrello

### Laboratorio

- Gioielli destinati agli ultrasuoni
- Elementi ottici ed accessori idonei
- Articoli che richiedono pulizia prima dell'ispezione

## Perché scegliere Emmi D 60?

### Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.
- **Sostituzione senza ribaltamento** — Lo scarico facilita la rimozione del fluido usato.

## Dati tecnici

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | Emmi D 60 |
| Capacità del serbatoio | 6,0 l |
| Il potere degli ultrasuoni | 240 W |
| Frequenza | 40 kHz |
| Numero di trasduttori | 3 |
| Regolazione della potenza | Due stadi (50% / 100%) |
| Potenza del riscaldatore | 120 W |
| Regolazione della temperatura | 20–80 °C |
| Orologio | Regolazione dell'ora e modalità di funzionamento continuo |
| Dimensioni del serbatoio | 302 × 152 × 150 mm |
| Dimensioni del cestino | 280 × 135 × 135 mm |
| Dimensioni esterne | 330 × 175 × 290 mm |
| Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 1.4301 |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inossidabile 1.4301 |
| Materiale del cestino | Acciaio inossidabile 1.4301 |
| Deflusso | 3/8'' |
| Alimentazione elettrica | 220–240 V |
| Peso totale del dispositivo | 8 kg |
| Controllare | Analogico |
| DEGASSARE | SÌ |
| SPAZZARE | SÌ |

## Attrezzatura inclusa

- Pulitore ad ultrasuoni Emmi D 60
- Cestino in acciaio
- Copertura in acciaio
- Concentrato EM-80

## Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 6,0 l. Dimensioni vasca: 302 × 152 × 150 mm. Dimensioni cestello: 280 × 135 × 135 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 240 W. Frequenza: 40 kHz. Regolazione della potenza: Due stadi (50% / 100%).

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 120 W. Controllo della temperatura: 20–80 °C. Il riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni Emmi D 60; Cestino in acciaio; Copertura in acciaio; Concentrato EM-80.

Cosa fa la funzione DEGAS?

Aiuta a rimuovere l'aria disciolta dalla soluzione mediante ultrasuoni intermittenti. È disponibile nel dispositivo come modalità di preparazione del bagno.

## Scegli Emmi D 60 per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 6,0 l, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. Il riscaldamento e la regolazione del tempo uniscono ulteriori funzioni in un unico apparecchio.