Dati attuali al giorno: 05-11-2026 19:12

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-fts-410-10l-p-147.html



Pulitore ad ultrasuoni FTS 410 10L

Prezzo lordo	**649.00 EUR**
Prezzo netto	**531.97 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10017**
codice del produttore	**UCDS-10-410**
codice EAN	**5907052590242**
Produttore	**CNCTech**

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni FTS410 - 10 L

Vasca 10 L, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

10 L40 kHzRegolazione della potenzaDEGASSARE

Ultrasuoni per parti i cui angoli e fessure sono difficili da pulire a mano

FTS410 utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 10 L.

La vasca da bagno 300 × 240 × 150 mm ti offre uno spazio specifico per le tue attività. Il sistema ad ultrasuoni è offerto da 0–240 W. Frequenza: 40 kHz. Un sistema di riscaldamento separato 300 W riscalda il bagno. Le impostazioni dell'ora sono disponibili sul pannello del dispositivo.

DEGAS e la selezione delle modalità ampliano le possibilità operative del bagno. L'impostazione della memoria semplifica il ritorno alle attività eseguite regolarmente. Lo scarico consente di sostituire comodamente la soluzione senza inclinare il dispositivo. Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

Pulizia in bagno ad ultrasuoni

I vantaggi più importanti di questo modello

1

Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 10 L e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: 0–99 minuti 59 secondi. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

4

Degasaggio nella lavatrice stessa

DEGAS supporta la preparazione di una nuova soluzione detergente.

Servizio e pulizia del bagno

Apri il filmato.

Vasca da bagno e cestino

Apri il filmato.

Funzionamento del pannello

Apri il filmato.

Manopola di alimentazione

Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

Lotti regolari di articoli

Il cestello consente di gestire più articoli insieme e di rimuovere l'intero lotto dopo un ciclo. Ciò rende pratici i compiti ripetitivi.

Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice

concentra la pulizia in un unico posto.

Serbatoio e cestino

10 L spazio per i tuoi pezzi

La vasca ha una capacità nominale di 10 L. Dimensioni serbatoio: 300 × 240 × 150 mm. Materiale del serbatoio: SUS304. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

Caricare e ricevere le parti insieme è comodo per le attività regolari. Invece di ripescare singoli oggetti dal liquido, puoi rimuovere l'intero contenuto del cestello.

Ultrasuoni

Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 0–240 W. La frequenza operativa è 40 kHz. Numero di trasduttori: pezzi 4. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici. Regolazione della potenza: 0–240 W. Ti consente di modificare l'intensità del lavoro in un unico dispositivo.

Pannello di controllo

Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: 0–99 minuti 59 secondi. I controlli digitali concentrano le impostazioni sul pannello. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi. Un riscaldatore separato 300 W è responsabile del riscaldamento della soluzione. La memoria delle impostazioni limita la reimmissione dei parametri per le attività eseguite regolarmente.

DEGASSARE

DEGAS - supporto per un bagno fresco

L'azione intermittente degli ultrasuoni aiuta a rimuovere l'aria disciolta dalla soluzione. La modalità DEGAS è una funzione di preparazione del bagno prima della pulizia degli oggetti.

Il degasaggio è disponibile nella lavatrice stessa. In caso di sostituzione della soluzione si utilizza una modalità operativa aggiuntiva senza apparecchio separato e senza modificare l'attrezzatura della stazione.

Modalità ad ultrasuoni

Scegliere come lavorare su un pannello

Modalità disponibili: DEGAS, Normale, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep. La manopola di selezione della modalità e la regolazione della potenza offrono più opzioni per impostare la vasca rispetto a una singola modalità fissa.

Le modalità regolare e pulsata, nonché le funzioni Turbo Sweep e Power Sweep consentono di utilizzare diversi modi di utilizzare il sistema. Tutte queste opzioni appartengono ad una lavatrice e sono disponibili dal pannello di controllo.

Memoria e cicli

Le tue impostazioni rimangono in memoria

La lavatrice ricorda le impostazioni e le conserva anche dopo l'interruzione della corrente. Quando si restituisce un'attività, non è necessario inserire gli stessi parametri dall'inizio.

Questa è un'attrezzatura pratica per le serie regolari. Ciclo di lavoro del dispositivo: 40 minuti di lavoro / 10 minuti di pausa. La memoria delle impostazioni collabora con la regolazione digitale di tempo, temperatura, potenza e modalità.

Deflusso

Comodo cambio dei liquidi senza inclinare la vasca

Lo scarico consente di scaricare la soluzione utilizzata senza sollevare o inclinare l'intero dispositivo. Quando si cambia regolarmente la vasca, ciò rende pratica la manutenzione.

Questa funzione è utile tra un lavoro e l'altro e quando si cambiano le preparazioni. Il cestello gestisce le parti e il grilletto gestisce la soluzione, entrambi facilitando l'uso regolare della lavatrice.

Applicazioni in officina e studio

Officina e servizio

- Ugelli, setacci e piccole parti meccaniche
- Strumenti ed elementi degli strumenti di misura
- Dettagli con scanalature e rientranze
- Piccoli accessori maneggiati nel cestino

Officina e precisione

- Gioielli con resti di paste lucidanti
- Elementi del telaio e vetro ottico
- Piccole fusioni e pezzi di forma complessa

Perché scegliere FTS410?

Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.
- **Torna alle tue impostazioni** - La memoria delle impostazioni limita il reinserimento dei parametri.

Apri il filmato.

Parti nel cestino

Ancora più possibilità

Apri il filmato.

Apertura del coperchio

Apri il filmato.

Rimozione del cestino

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	FTS410
Designazione del modello	DK-410FTS
Capacità del serbatoio	10 L
Frequenza	40 kHz
Regolazione della potenza ultrasonica	0–240 W
Potenza del riscaldatore	300 W
Controllare	Digitale
Regolazione dell'ora	0–99 minuti 59 secondi
Ciclo di lavoro	40 minuti di lavoro / 10 minuti di pausa
Regolazione della temperatura	0–99°C
Numero di trasduttori	4art
Memoria delle impostazioni	SÌ
Memoria quando viene interrotta l'alimentazione	SÌ
Modalità	DEGAS, Normale, Impulso, Turbo Sweep, Power Sweep
Materiale del serbatoio	SUS304
Dimensioni del serbatoio (L × P × A)	300 × 240 × 150 mm
Dimensioni esterne (L × P × A)	330 × 270 × 330 mm
Deflusso	SÌ
Alimentazione elettrica	CA 220 – 240 V, 50Hz

Attrezzatura inclusa

- Pulitore ad ultrasuoni FTS410 - 10 L
- Cestino
- Copertina
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente

Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 10 L. Dimensioni vasca: 300 × 240 × 150 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 0–240 W. Frequenza: 40 kHz.

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 300 W. Controllo della temperatura: 0–99°C. Il riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni FTS410 - 10 L; Cestino; Copertina; Cavo di alimentazione; Manuale utente.

Cosa fa la funzione DEGAS?

Aiuta a rimuovere l'aria disciolta dalla soluzione mediante ultrasuoni intermittenti. È disponibile nel dispositivo come modalità di preparazione del bagno.

Come si presenta il ciclo operativo del dispositivo?

40 minuti di lavoro / 10 minuti di pausa. Il timer offre 0–99 minuti 59 secondi e la memoria conserva le impostazioni anche dopo l'interruzione dell'alimentazione.

Scegli FTS410 per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 10 L, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. La memoria di riscaldamento e di impostazione combina ulteriori funzioni in un unico dispositivo.