Dati attuali al giorno: 26-11-2026 17:52

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-ps-10a-2l-p-2.html




# Pulitore ad ultrasuoni PS 10A 2L

| | |
|---|---|
| Prezzo lordo | **99.00 EUR** |
| Prezzo netto | **81.15 EUR** |
| Prezzo precedente | ~~**129.00 EUR**~~ |
| disponibilità | **Disponibile** |
| Tempo di spedizione | **48 ore** |
| Numero dell articolo | **10002** |
| codice del produttore | **UC-2-10A** |
| codice EAN | **5907052591126** |
| Produttore | **CNCTech** |

## Descrizione del prodotto

## Pulitore ad ultrasuoni PS10A - 2 L

Vasca 2 L, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

2 L40 kHzUltrasuoni 60 WControllo digitale

### Ultrasuoni per parti i cui angoli e fessure sono difficili da pulire a mano

PS10A utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 2 L.

La vasca da bagno 150 × 135 × 100 mm ti offre uno spazio specifico per le tue attività. Il sistema ad ultrasuoni è offerto da 60 W. Frequenza: 40 kHz. Un sistema di riscaldamento separato 50 W riscalda il bagno. Le impostazioni dell'ora sono disponibili sul pannello del dispositivo.

Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

## Pulizia in bagno ad ultrasuoni

## I vantaggi più importanti di questo modello

1

### Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 2 L e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

### Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

### Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: fino a 30 minuti in un ciclo. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

## Servizio e pulizia del bagno

Apri il filmato.

### Cestino nella vasca da bagno

Apri il filmato.

### Parti metalliche nel cestello

Apri il filmato.

### Bagno ad ultrasuoni

## Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

### Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

### Lotti regolari di articoli

Il cestello consente di gestire più articoli insieme e di rimuovere l'intero lotto dopo un ciclo. Ciò rende pratici i compiti ripetitivi.

### Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice concentra la pulizia in un unico posto.

## Serbatoio in acciaio

### 2 L spazio per i tuoi pezzi

La vasca ha una capacità nominale di 2 L. Dimensioni serbatoio: 150 × 135 × 100 mm. Materiale serbatoio: Acciaio inox

SUS304. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

Caricare e ricevere le parti insieme è comodo per le attività regolari. Invece di ripescare singoli oggetti dal liquido, puoi rimuovere l'intero contenuto del cestello.

## Ultrasuoni

### Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 60 W. La frequenza operativa è 40 kHz. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici.

## Pannello digitale

### Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: fino a 30 minuti in un ciclo. Il display digitale permette di leggere i parametri. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi.

## Preriscaldamento

### Riscaldamento del bagno nello stesso dispositivo

Il sistema di riscaldamento ha una potenza di 50 W e riscalda la soluzione senza un dispositivo separato per il riscaldamento del bagno. La temperatura la imposti sul pannello della lavatrice.

I riscaldatori e gli ultrasuoni svolgono due funzioni separate. La loro presenza comune offre maggiori opportunità di lavorare con preparati destinati a bagni riscaldati, senza aggiungere un secondo sistema di controllo.

## Applicazioni in officina e studio

### Officina e servizio

- Ugelli, setacci e piccole parti meccaniche
- Strumenti ed elementi degli strumenti di misura
- Dettagli con scanalature e rientranze
- Piccoli accessori maneggiati nel cestino

### Officina e precisione

- Gioielli con resti di paste lucidanti
- Elementi del telaio e vetro ottico
- Piccole fusioni e pezzi di forma complessa

## Perché scegliere PS10A?

### Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.

Apri il filmato.

### Immergere il cestino

## Ancora più possibilità

Apri il filmato.

### Rimozione del cestino

## Dati tecnici

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | PS10A |
| Capacità del serbatoio | 2 L |
| Frequenza degli ultrasuoni | 40 kHz |
| Il potere degli ultrasuoni | 60 W |
| Potenza del riscaldatore | 50 W |
| Regolazione dell'ora | Fino a 30 minuti in un ciclo |
| Regolazione della temperatura | Pulsanti sul pannello |
| Display | Digitale |
| Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Dimensioni del serbatoio (L × P × A) | 150 × 135 × 100 mm |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | 175 × 162 × 178 mm |
| Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 Hz |

## Attrezzatura inclusa

- Pulitore ad ultrasuoni PS10A - 2 L
- Cestino
- Copertina
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente

## Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 2 L. Dimensioni vasca: 150 × 135 × 100 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 60 W. Frequenza: 40 kHz.

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 50 W. Controllo della temperatura: Pulsanti sul pannello. Il

riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni PS10A - 2 L; Cestino; Copertina; Cavo di alimentazione; Manuale utente.

## Scegli PS10A per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 2 L, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. Il riscaldamento e la regolazione del tempo uniscono ulteriori funzioni in un unico apparecchio.