Dati attuali al giorno: 20-11-2026 03:02

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-ps-80a-22l-p-7.html

Pulitore ad ultrasuoni PS 80A 22L



Prezzo lordo	**359.00 EUR**
Prezzo netto	**294.26 EUR**
Prezzo precedente	~~**399.00 EUR**~~
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10006**
codice del produttore	**UC-22-80A**
codice EAN	**5907052591133**
Produttore	**CNCTech**

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni PS80A - 22 L

Vasca 22 L, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

22 L40 kHzUltrasuoni 480 WControllo digitale

Ultrasuoni per parti i cui angoli e fessure sono difficili da pulire a mano

PS80A utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 22 L.

La vasca da bagno 500 × 300 × 150 mm ti offre uno spazio specifico per le tue attività. Il sistema ad ultrasuoni è offerto da 480 W. Frequenza: 40 kHz. Un sistema di riscaldamento separato 500 W riscalda il bagno. Le impostazioni dell'ora sono disponibili sul pannello del dispositivo.

Lo scarico consente di sostituire comodamente la soluzione senza inclinare il dispositivo. Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

Pulizia in bagno ad ultrasuoni

I vantaggi più importanti di questo modello

1

Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 22 L e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: fino a 30 minuti in un ciclo. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

4

Cambio del fluido più semplice

Lo scarico consente di svuotare la vasca senza sollevare l'intero dispositivo.

Servizio e pulizia del bagno

Apri il filmato.

Cestino nella vasca da bagno

Apri il filmato.

Parti metalliche nel cestello

Apri il filmato.

Bagno ad ultrasuoni

Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

Lotti regolari di articoli

Il cestello consente di gestire più articoli insieme e di rimuovere l'intero lotto dopo un ciclo. Ciò rende pratici i compiti ripetitivi.

Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice concentra la pulizia in un unico posto.

Serbatoio in acciaio

22 L spazio per i tuoi pezzi

La vasca ha una capacità nominale di 22 L. Dimensioni serbatoio: 500 × 300 × 150 mm. Materiale serbatoio: Acciaio inox SUS304. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

Caricare e ricevere le parti insieme è comodo per le attività regolari. Invece di ripescare singoli oggetti dal liquido, puoi rimuovere l'intero contenuto del cestello.

Ultrasuoni

Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 480 W. La frequenza operativa è 40 kHz. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici.

Pannello digitale

Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: fino a 30 minuti in un ciclo. Il display digitale permette di leggere i parametri. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi.

Preriscaldamento

Riscaldamento del bagno nello stesso dispositivo

Il sistema di riscaldamento ha una potenza di 500 W e riscalda la soluzione senza un dispositivo separato per il riscaldamento del bagno. La temperatura la imposti sul pannello della lavatrice.

I riscaldatori e gli ultrasuoni svolgono due funzioni separate. La loro presenza comune offre maggiori opportunità di lavorare con preparati destinati a bagni riscaldati, senza aggiungere un secondo sistema di controllo.

Valvola di scarico

Comodo cambio dei liquidi senza inclinare la vasca

Lo scarico consente di scaricare la soluzione utilizzata senza sollevare o inclinare l'intero dispositivo. Quando si cambia regolarmente la vasca, ciò rende pratica la manutenzione.

Questa funzione è utile tra un lavoro e l'altro e quando si cambiano le preparazioni. Il cestello gestisce le parti e il grilletto gestisce la soluzione, entrambi facilitando l'uso regolare della lavatrice.

Applicazioni in officina e studio

Officina e servizio

- Ugelli, setacci e piccole parti meccaniche
- Strumenti ed elementi degli strumenti di misura
- Dettagli con scanalature e rientranze
- Piccoli accessori maneggiati nel cestino

Officina e precisione

- Gioielli con resti di paste lucidanti
- Elementi del telaio e vetro ottico
- Piccole fusioni e pezzi di forma complessa

Perché scegliere PS80A?

Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.
- **Sostituzione senza ribaltamento** — Lo scarico facilita la rimozione del fluido usato.

Apri il filmato.

Immergere il cestino

Ancora più possibilità

Apri il filmato.

Rimozione del cestino

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	PS80A
Capacità del serbatoio	22 L
Frequenza degli ultrasuoni	40 kHz
Il potere degli ultrasuoni	480 W
Potenza del riscaldatore	500 W
Regolazione dell'ora	Fino a 30 minuti in un ciclo
Regolazione della temperatura	Pulsanti sul pannello
Display	Digitale
Materiale del serbatoio	Acciaio inossidabile SUS304
Dimensioni del serbatoio (L × P × A)	500 × 300 × 150 mm
Dimensioni esterne (L × P × A)	530 × 325 × 285 mm
Alimentazione elettrica	220 – 240 V, 50Hz

Attrezzatura inclusa

- Pulitore ad ultrasuoni PS80A - 22 L
- Cestino
- Copertina
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente

Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 22 L. Dimensioni vasca: 500 × 300 × 150 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 480 W. Frequenza: 40 kHz.

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 500 W. Controllo della temperatura: Pulsanti sul pannello. Il riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni PS80A - 22 L; Cestino; Copertina; Cavo di alimentazione; Manuale utente.

Scegli PS80A per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 22 L, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. Il riscaldamento e la regolazione del tempo uniscono ulteriori funzioni in un unico apparecchio.