Dati attuali al giorno: 20-11-2026 03:15

Link al prodotto :
https://www.cnc-world.it/spruzzatore-airless-per-vernici-e-stucchi-cnctech-pt-85-5-kw-230-bar-8-5-lmin-p-948.html



Spruzzatore airless per vernici e stucchi CNCTech PT-85 | 5 kW – 230 bar | 8,5 l/min

Prezzo lordo	**2 959.00 EUR**
Prezzo netto	**2 425.41 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**24 ore**
Numero dell articolo	**PT-85**
codice del produttore	**PT-85**
codice EAN	**5907052596077**
Produttore	**CNCTech**

Descrizione del prodotto

Spruzzatore airless per vernici e stucchi CNCTech PT-85

Grandi superfici? Passa alla spruzzatura.

5000 W Fino a 230 bar Fino a 8,5 l/min Motore senza spazzole Spruzzatura senz'aria

Meno rotolamento. Superficie più verniciata.

Pareti, soffitti e più stanze da rifinire: il lavoro efficiente è importante nei progetti più grandi. **PT-85 eroga il materiale ad alta pressione direttamente alla pistola a spruzzo**, mentre guidi lo spruzzo sulla superficie da verniciare.

Questo spruzzatore airless elettrico applica rivestimenti utilizzando la pressione idraulica. Un motore potente, una pressione regolabile e un telaio con ruote forniscono una configurazione pratica per i lavori di verniciatura e finitura.

Quattro motivi per scegliere PT-85

Spruzzare senza compressore

La tecnologia airless atomizza il materiale utilizzando la pressione generata da una pompa. Non è necessario un compressore separato per la spruzzatura.

2

Capacità di consegna aggiuntiva

5000 W e una portata fino a 8,5 l/min fornire capacità per progetti più grandi. Puoi adattare lo spruzzo al rivestimento e all'ampiezza di spruzzo desiderata, invece di limitarti ad una piccola pistola a spruzzo con una tazza di vernice. La resa effettiva dipende dal materiale e dall'ugello di spruzzatura.

3

Minore manutenzione del motore

Un motore senza spazzole di carbone ha una parte soggetta ad usura in meno. Non è necessaria la sostituzione periodica della spazzola, pertanto è possibile concentrare la manutenzione quotidiana sulla pulizia del sistema di alimentazione del materiale, sulla filtrazione e sulle condizioni dell'ugello di spruzzatura.

4

Facile da spostare

Un telaio con maniglia e ruote di grandi dimensioni facilita lo spostamento dell'irroratore tra le aree di lavoro.

Cosa ottieni da un progetto più ampio?

Copertura efficace di grandi superfici

La ventola di spruzzatura consente di applicare il materiale in passaggi successivi. Ciò è conveniente per intere pareti e soffitti, dove il movimento fluido della pistola a spruzzo e un ritmo di lavoro costante sono importanti.

Anche l'applicazione sotto il tuo controllo

Adattare l'ugello e la pressione alla vernice e la velocità della pistola a spruzzo allo spessore del rivestimento richiesto. Le corrette impostazioni di spruzzatura aiutano a ottenere una copertura uniforme, anche su angoli e bordi.

Più libertà nell'area di lavoro

Un tubo 15 m e aspirazione da un contenitore ridurre la necessità di continuare a spostare la pompa e riempire un piccolo bicchiere di vernice. Lo spruzzatore rimane sul suo telaio mentre si sposta la pistola a spruzzo durante l'applicazione.

Guarda l'irrorazione in un cantiere edile

Il produttore dimostra l'applicazione di stucco con il modello PT-85.

Apri video

Spruzzare materiale su un soffitto

Dimostrazione dell'applicazione di stucco utilizzando una pistola a spruzzo con prolunga.

Apri video

PT-85 sul luogo di lavoro

Una vista dell'irroratrice collegata in cantiere.

Il video del produttore mostra la versione PUTTER. Nelle fotografie è mostrata la versione CNCTech qui offerta. Prima di selezionare un composto, verificare che sia adatto alla spruzzatura airless e seguire le raccomandazioni del produttore del materiale.

Guarda PT-85 da vicino

Brevi clip di presentazione del produttore mostrano la costruzione e i dettagli di questo modello.

Apri video

Uno sguardo più da vicino alla pompa e al telaio

Una vista della parte anteriore dell'irroratrice PT-85.

Apri video

Pannello di controllo a portata di mano

Un primo piano del pannello di controllo e dell'alloggiamento del motore.

Apri video

Guarda lo spruzzatore da ogni lato

Presentazione della macchina su piattaforma rotante.

I video mostrano la versione PUTTER del produttore. La versione qui offerta, con marchio CNCTech, è mostrata nelle fotografie del prodotto.

Pressione sotto controllo

Regolare le impostazioni sulla macchina

Il display digitale mostra la pressione in bar e la manopola consente di modificare l'impostazione. **Adattare la pressione e l'ugello di spruzzatura al materiale**, invece di lavorare sempre al massimo.

Il pannello di controllo chiaro riunisce i controlli principali. L'interruttore di accensione, la manopola di regolazione e la lettura della pressione attuale sono tutti a portata di mano. **Lavorare alla pressione più bassa che produce un ventaglio di spruzzatura adeguato.** Le impostazioni corrette aiutano a ridurre l'eccessiva spruzzatura e il consumo non necessario di materiale; l'aumento della pressione da solo non può sostituire l'ugello di spruzzatura corretto.

Materiale direttamente da un contenitore

Una pompa a pistone al posto di un piccolo contenitore per la vernice

Il sistema di aspirazione aspira il materiale da un contenitore posto a lato della macchina. **Non è necessario riempire una piccola tazza sulla pistola a spruzzo** — utile quando si dipingono superfici più grandi.

All'ingresso è montato un filtro di aspirazione. Dopo il lavoro pulire l'impianto e filtrare secondo le raccomandazioni relative al materiale utilizzato.

Muoviti, riordina e continua a lavorare

Le ruote grandi fanno la differenza

Avvicinare lo spruzzatore all'area di lavoro successiva. La maniglia di trasporto e le ruote di grandi dimensioni facilitano lo spostamento della macchina, mentre il telaio garantisce una posizione di lavoro stabile.

Un posto per piccoli accessori

Il vano portaoggetti con coperchio può contenere piccoli accessori. Il tubo può essere organizzato sul supporto superiore, lasciando meno oggetti sciolti quando si sposta l'installazione.

Da un muro al progetto successivo

Interni

Primerizzazione e tinteggiatura di pareti e soffitti: da una singola ristrutturazione a stanze successive in una casa, ufficio o spazio commerciale. La spruzzatura è particolarmente utile su superfici ampie e non ostruite.

Superfici più grandi

Lavori di tinteggiatura e finitura in abitazioni, uffici, locali commerciali e capannoni industriali. Aspirare il materiale da un contenitore e spostare solo la pistola a spruzzo semplifica l'organizzazione delle attività ripetitive.

Rivestimenti esterni

Verniciatura delle facciate con idonei rivestimenti airless. Abbina la vernice, l'ugello di spruzzo e il filtraggio alla superficie; l'idoneità all'applicazione dipende anche dalle esigenze del produttore del rivestimento.

Scegli prima il materiale, poi le impostazioni. Verificare che il produttore della vernice consenta la spruzzatura airless, quindi selezionare l'ugello di spruzzatura, il filtro e la pressione. La resa effettiva dipende dalla viscosità del materiale, dall'ugello di spruzzatura e dalle condizioni di lavoro.

Abbina il materiale al lavoro

Una configurazione può supportare diverse fasi del lavoro di finitura. Le seguenti applicazioni richiedono un rivestimento compatibile con l'airless, l'ugello di spruzzatura corretto e la compatibilità con il sistema di spruzzatura.

Pitture per pareti e soffitti

Vernici acriliche, al lattice e ad emulsione approvati per la spruzzatura airless sono un punto di partenza per i lavori interni. Adattare l'orifizio dell'ugello alle raccomandazioni del produttore della vernice e la larghezza della ventola alla superficie da verniciare.

Primer e preparazione delle superfici

Con un primer adatto è possibile anche spruzzarlo prima della verniciatura. Adeguare l'erogazione del materiale

all'assorbenza della superficie e preparare il sistema secondo le istruzioni in caso di cambio prodotto.

stucchi per spruzzatura airless

Per lavori di rasatura, scegli **compound progettati per la spruzzatura airless**che rientrano nelle capacità della pompa e dell'ugello di spruzzatura. Lo spruzzatore applica il materiale; il livellamento e la levigatura finale della superficie sono compiti separati.

Rivestimenti per lavori all'aperto

Per le facciate, non controllare solo il tipo di vernice: considera la sua viscosità, la dimensione dei grani, il metodo di preparazione e i requisiti di spruzzatura. Seleziona i rivestimenti specialistici utilizzando le relative schede tecniche e le istruzioni dello spruzzatore.

La verniciatura a spruzzo e il rendering sono compiti diversi. Intonaci contenenti aggregati, composti strutturati e rivestimenti tipo ciottolato necessitano di separata conferma di idoneità; uno spruzzatore airless non deve essere trattato come una macchina per malta universale.

Tubo flessibile e pistola a portata di mano

Tu guidi la pistola a spruzzo; lo spruzzatore fornisce il materiale

Un tubo 15 m collega la pompa alla pistola a spruzzo, quindi maneggi solo la pistola durante la spruzzatura. Dopo aver terminato il lavoro, è possibile avvolgere il tubo sul supporto del telaio.

Quando si seleziona una macchina, considerare il tipo di rivestimento, l'ambito di lavoro e i requisiti di potenza. Se non sei sicuro, contatta CNCWorld: possiamo aiutarti a verificare se questo modello soddisfa le tue esigenze.

PT-75 o PT-85? Scegli la capacità di cui hai bisogno

PT-85 fornisce una portata massima più elevata: 8,5 l/min. Un'opzione per i team che cercano una maggiore capacità di consegna dei materiali per progetti più grandi.

Parametro	CNCTech PT-75	CNCTech PT-85
Potenza del motore	4500 W	5000 W
Portata massima	7,3 l/min	8,5 l/min
Pressione massima	230 bar	230 bar

Entrambi i modelli hanno la stessa pressione massima dichiarata; differiscono per potenza e portata massima. La scelta dipende dai requisiti del materiale, dall'ugello di spruzzatura selezionato e dall'ambito del lavoro. Confronta anche CNCTech

PT-75.

Accessori inclusi

Il pacchetto include:

- **Tubo ad alta pressione 15 m** – Pezzo 1
- **Pistola a spruzzo airless con protezione ugello** – Pezzo 1
- **50 cm prolunga spray** – Pezzo 1
- **Punte di spruzzo** – Pezzi 2
- **Chiave fissa a doppia estremità** – Pezzo 1
- **Chiave regolabile** – Pezzo 1
- **Cacciavite a testa piatta** – Pezzo 1
- **Flacone di olio con applicatore** – Pezzo 1

Specifiche tecniche

Parametro	Valore
Modello	PT-85
Marchio della versione offerta	CNCTech
Tecnologia di spruzzatura	Idraulico, airless
Potenza del motore	5000 W
Tipo di motore	Elettrico, senza spazzole
Alimentazione	220–240 V, 50 Hz
Pressione massima	230 bar
Massima resa	8,5 l/min
Dimensione massima dell'ugello di spruzzatura	0,045 pollici
Lunghezza del tubo	15 m
Regolazione della pressione	Sì
Visualizzazione della pressione	Digitale, lettura in bar
Costruzione	Telaio con ruote e maniglia per il trasporto

La pressione di 230 bar e la portata di 8,5 l/min sono valori massimi. La dimensione massima dell'ugello di spruzzatura descrive le capacità dello spruzzatore e non indica la dimensione dell'ugello fornito con la macchina.

Prima del tuo primo lavoro di spruzzatura

Ho bisogno di un compressore?

Per la spruzzatura airless non è necessario un compressore. La pressione del materiale viene generata dalla pompa elettrica dell'irroratore.

Posso usare qualsiasi vernice?

Il materiale deve essere approvato dal produttore per la spruzzatura airless e compatibile con il sistema di spruzzatura. Prima del lavoro, controllare la scheda tecnica, l'ugello di spruzzatura consigliato e il metodo di preparazione del rivestimento.

Come devo preparare l'area di lavoro?

Coprire le superfici che non devono essere verniciate, garantire ventilazione e utilizzare dispositivi di protezione adeguati. Il sistema funziona ad alta pressione: rilasciare la pressione secondo le istruzioni prima di pulire o sostituire l'ugello di spruzzatura.

Come posso ridurre il consumo di vernice durante la spruzzatura?

Selezionare un ugello di spruzzatura in buone condizioni adatto al rivestimento e regolare la pressione per ottenere un ventaglio di spruzzatura adeguato. Muovere la pistola a spruzzo in modo uniforme ed effettuare una prova su una piccola area prima di iniziare il lavoro principale. Controllare le impostazioni aiuta a limitare il materiale in eccesso; la spruzzatura non elimina completamente l'overspray.

La spruzzatura sostituisce ogni fase di finitura?

Lo spruzzatore rende l'applicazione del materiale più efficiente. stucchi richiede ancora il livellamento della superficie; per la verniciatura attenersi alla scheda tecnica, comprensiva di eventuali prescrizioni per la successiva laminazione. Questo ti aiuta a scegliere l'attrezzatura per il processo completo, piuttosto che solo per la consegna del rivestimento.

Preparati per progetti più grandi

Scegli PT-85 per spruzzare rivestimenti su superfici più grandi. Domande sulle sue applicazioni? Chiama CNCWorld: **+3904711775209**.