

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/xtool-fire-safety-set-v15-kit-antincendio-p-941.html>

xTool Fire Safety Set V1.5 — kit antincendio per S1, M1 Ultra e F1 Ultra



Prezzo lordo	199.00 EUR
Prezzo netto	163.11 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	24 ore
Numero dell articolo	P5010367
codice del produttore	P5010367
codice EAN	6928819528024
Produttore	xTool

Descrizione del prodotto

Caricamento della descrizione multimediale completa...

Descrizione del prodotto

Kit antincendio di base a CO₂ xTool Fire Safety Set V1.5 per i dispositivi compatibili S1, M1 Ultra e F1 Ultra. Avvia l'estinzione dopo aver ricevuto il segnale dal sistema di sicurezza integrato nel laser. I sensori e il rilevamento della fiamma fanno parte del dispositivo laser e non sono componenti aggiuntivi di questo kit.

Importante — CO₂ e ventilazione: Ad alte concentrazioni, la CO₂ può provocare asfissia. Non inalare il gas e garantisci un'adeguata ventilazione del locale. L'assenza di residui dopo l'estinzione non significa che il gas sia sicuro da inalare.

- Estinzione automatica a CO₂ per i dispositivi laser xTool chiusi e compatibili.
- Questa offerta riguarda la versione base V1.5 per xTool S1, M1 Ultra e F1 Ultra.
- Il kit provvede all'estinzione; il rilevamento della fiamma, gli allarmi e lo spegnimento del dispositivo sono gestiti dal sistema di sicurezza integrato nel laser.
- La CO₂ viene rilasciata automaticamente dopo la ricezione del segnale dal dispositivo laser.
- Installazione semplice; dopo l'uso, sostituisci le bombole di CO₂ esaurite secondo le istruzioni.

Contenuto del set

- 1 x unità di controllo Fire Safety Set V1.5
- 4 x bombola di CO₂, da 48 ml ciascuna
- 1 x tubo di collegamento della CO₂
- 1 x raccordo per il tubo della CO₂
- 1 x cavo USB
- 1 x manuale d'uso
- 1 x istruzioni di sicurezza

Non si tratta del Fire Safety Set 2. Il kit non comprende una centralina esterna di sensori né Smart Switch. Il rilevamento del pericolo è affidato al sistema integrato del dispositivo laser compatibile.

Limitazioni e condizioni d'uso

- S1 con modulo laser IR 1064 nm non può rilevare il fuoco. Non bisogna presumere il rilevamento automatico degli incendi in questa configurazione.

-
- Per controllare il ventilatore Inline Duct Fan o il depuratore Smoke Purifier di precedente generazione serve uno Smart Switch acquistato separatamente. Non è incluso in questo kit. Per IF2 e AP2 non è necessario uno Smart Switch aggiuntivo.

Temperatura di esercizio	0-35°C
Temperatura di conservazione	0-45°C
Volume massimo della camera di lavorazione chiusa	0,13 m ³

[Manuale ufficiale del kit Fire Safety Set](#)

[Istruzioni per collegare Fire Safety Set a xTool S1](#)

Il prodotto ha opzioni aggiuntive:

Set: Fire Safety Set V1.5 — versione base